



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
IFH0012	CATALOGUE	PR888
HS Code		84198180
Temperature		+50°C/+90°C
Capacity		2x 36 GN 2/1 max. h= 65 mm
Control		electronical

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
1500 x 930 x 1890		2,000	220-240	1F+N	50/60	1	251.00

GB

hot banquet trolley for 2x 36 GN 2/1 max. h= 60 mm

Digital control with cabinet temperature display and setting. Fully compliant HACCP digital controls include visible alarms. Large storage area suitable to contain GN 2/1 containers or shelves on anti-tilt pressed runners. Cabinet fitted with up to 40 mm thickness of polyurethane insulation for best insulating performance with 100% environmental protection. Removable triple-chamber balloon magnetic gasket to improve insulation consumption. The heat can be monitored and adjusted between 50 and 90°C with the thermometer. Removable bumpers protect the unit against damages. Two wheels with brakes and two without. Anti jamming design. Well clean system with removable electric cabinet. Heavy duty hinge mechanism. Magnetic door lock. 270° swing door.

I

carrello termico per banquet da 2x 36 GN 2/1 max. h= 65 mm

Controllo digitale con visualizzazione e impostazione della temperatura di lavoro. Controllo digitale completamente conforme alle norme HACCP e display di allarme visibile. Adatto per contenitori o vaschette GN 2/1. Isolamento in poliuretano da 40 mm per le migliori prestazioni di isolamento. Sigillo magnetico rimovibile. Temperatura di lavoro regolabile tra 50 e 90°C. Gli ammortizzatori rimovibili proteggono l'apparecchio da eventuali danni. Due ruote con e due senza freno. Unità di controllo rimovibile. Chiusura magnetica della porta. Porta girevole a 270°.

D

Bankettwagen für 2x 36 GN 2/1 max. H= 65 mm

Digitale Steuerung mit Anzeige und Einstellung der Arbeitstemperatur. Vollständig HACCP-konforme digitale Steuerung und sichtbarer Alarmanzeige. Geeignet für GN 2/1 Behälter oder Blechen. 40 mm Polyurethan-Isolierung für beste Isolierleistung. Abnehmbare magnetische Dichtung. Arbeitstemperatur regelbar zwischen 50 und 90°C. Abnehmbare Stoßdämpfer schützen das Gerät vor Beschädigungen. Zwei Räder mit und zwei ohne Bremse. Steuerungseinheit herausnehmbar. Magnetische Türverriegelung. 270°-Schwenktür.

E

carros para banquetes para 2x 36 GN 2/1 max. h= 65 mm

Control digital con visualización y ajuste de la temperatura de trabajo. Control digital totalmente conforme con HACCP y pantalla de alarma visible. Adecuado para contenedores o bandejas GN 2/1. Aislamiento de poliuretano de 40 mm para un mejor rendimiento del aislamiento. Cierre magnético desmontable. Temperatura de trabajo ajustable entre 50 y 90°C. Amortiguadores desmontables que protegen el aparato de posibles daños. Dos ruedas con y dos sin freno. Unidad de control desmontable. Cierre magnético de la puerta. Puerta giratoria 270°.

FR

chariots de banquet pour 2x 36 GN 2/1 max. h= 65 mm

Commande numérique avec affichage et réglage de la température de travail. Commande numérique entièrement conforme aux normes HACCP et affichage visible des alarmes. Convient pour les récipients GN 2/1 ou les plaques. Isolation en polyuréthane de 40 mm pour une meilleure performance d'isolation. Joint magnétique amovible. Température de travail réglable entre 50 et 90°C. Des amortisseurs amovibles protègent l'appareil contre les dommages. Deux roues avec frein et deux sans frein. Unité de commande amovible. Verrouillage magnétique de la porte. Porte pivotante à 270°.

Controlo digital com visualização e regulação da temperatura de trabalho. Controlo digital totalmente compatível com HACCP e visor de alarme visível. Adequado para contentores ou tabuleiros GN 2/1. Isolamento em poliuretano de 40 mm para um melhor desempenho de isolamento. Selo magnético amovível. Temperatura de funcionamento regulável entre 50 e 90°C. Os amortecedores amovíveis protegem o aparelho contra danos. Duas rodas com e duas sem travão. Unidade de controlo amovível. Fecho magnético da porta. Porta giratória de 270°.