



LPD1200C/BLACK

Display-Backwaretheke

Produkteigenschaften

- Rahmen aus glänzendem, schwarzem Edelstahl und Glas
- LED-Beleuchtung unter jedem Rost
- Verstellbare Ablageböden (Onestep)
- Glas-Schiebetüren auf Rückseite
- Verstellbare Füße und Laufrollen
- Gerundetes Kopfteil
- Umluftkühlung
- Doppelverglasung
- Beschlagsfreie Frontseite (Glas)



Kuchenvitrinen



Schiebetüren

Kühlvitrine mit gebogener Glasfront und -oberseite

LPD ist unser Premium-Sortiment an Kühltheken. Die Modelle bestehen aus hochwertigen Materialien und verfügen über wichtige Merkmale wie eine beschlagfreie Front, Doppelverglasung zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten sowie LED-Leuchten unter jedem der Weißglasböden. Die Glaskühltheke verfügt über eine effiziente Umluftkühlung, die Speisen, Gebäck und Kuchen frisch aussehen lässt, während Schiebetüren auf der Rückseite ein einfaches Bestücken und Servieren ermöglichen. Die LPD-Reihe ist in mehreren Größen und auch in einer Ausführung mit flacher Glasfront erhältlich.

Design und Material	
Türanzahl & Typ	2 schiebetüren aus Glas
Temperglas	Ja
Anzahl & Typ der Einlegeböden	3 Glasablagen + Boden
Einlegebodenmaße	105x23 / 105x28 / 105x33 / 105x44
Füße	4 Stellfüße
Lenkrollen	4 Rollen
Außenfinish	Edelstahl / Glas
Innenfinish	Edelstahl / Glas
Innenbeleuchtung	LED

Abmessungen und Fassungsvermögen	
Gesamtauslagefläche	m² 2.01
Temperaturbereich	°C +2 bis +8
Klimaklasse	3
Brutto- / Nettogewicht	kg 309 / 269
Brutto- / Nettoinhalt	l 328 / 218

Kühlung und Funktionen	
Reglertyp	Elektronisch
Kühlverfahren	Ventiliert
Abtauverfahren	Automatisch
Kühlmittel	R290
Befüllung mit Kältemittel	g 130
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch	
Energieverbrauchsklassifizierung	D
Energieverbrauch	kWh/24h 12.58
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 4592
Nennaufnahmeleistung	W 580
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 48

Abmessungen	
Innenabmessungen (BxTxH)	mm 1050 x 580 x 780
Außenabmessungen (BxTxH)	mm 1205 x 745 x 1360
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm 1260 x 800 x 1480
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk 23