


BLC3

Schockkühler / Schockfroster, GN 1/1



Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Mit Kerntemperaturfühler
- Programmierbarer Regler
- Vier voreingestellte Programme
- Schienen für GN1/1- und Euronorm
- Selbstschließende Tür, mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Beine



mit
Kerntemperaturfühler



Vorprogrammierter
Thermostat

Schockkühler und -froster (geeignet für Gastronorm 1/1- und Euronorm-Behälter)

Unsere Schockkühler eignen sich perfekt zum schnellen Abkühlen oder Einfrieren von heißen, direkt vom Herd oder aus dem Ofen kommenden Speisen, wodurch sich die Lebensmittel auf sichere Weise konservieren lassen.

Die BLC Kühler-/Froster-Modelle der Produktreihe verfügen über 5 voreingestellte Programme, die eine einfache Bedienung des Geräts gewährleisten. Die Hauptprogramme sind außerdem so voreingestellt, dass die Endtemperatur so lange konstant gehalten wird, bis der Schrank geöffnet und das Programm ausgeschaltet wird. Diese Methode gewährleistet die Qualität und die sichere Aufbewahrung der Lebensmittel und stellt sicher, dass die Lebensmittel für die Lagerung und den späteren Verzehr sicher sind.

Die Kühlleistung wird von +70 bis +3 °C in 90 Minuten gemessen. Die Gefrierleistung wird von +70 bis -18 °C in 240 Minuten gemessen. Die genaue kg-Leistung für jedes Modell finden Sie in den technischen Daten.

Design und Material	
Türanzahl & Typ	1 Selbstschließende Dreh-Volltür
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Ja
Füße	4 Stellfüße
Lenkrollen	Option
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304

Abmessungen und Fassungsvermögen	
Kühlleistung	kg 12
Gefrierleistung	kg 8
Fassungsvermögen an GN-Behältern	Stk 3
Temperaturbereich	°C -18 bis +70 / +3 bis +70
Klimaklasse	4
Brutto- / Nettogewicht	kg 122 / 117
Brutto- / Nettoinhalt	l 92 / 82

Energie und Verbrauch		
Nennaufnahmeleistung	W	700
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	49

Abmessungen		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	660 x 420 x 330
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	800 x 815 x 935
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	900 x 920 x 1110
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	52

Kühlung und Funktionen	
Reglertyp	Programmierbar
Kühlverfahren	Schock
Abtauverfahren	Automatisch, Heißgas
Kühlmittel	R290
Befüllung mit Kältemittel	g 130

Abmessungen und Fassungsvermögen	
Thermometer	Ja