




BLC5

Schockkühler / Schockfroster, GN 1/1

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Mit Kerntemperaturfühler
- Programmierbarer Regler
- Vier voreingestellte Programme
- Schienen für GN1/1- und Euronorm
- Selbstschließende Tür, mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Beine



mit
Kerntemperaturfühler



Vorprogrammierter
Thermostat

Schockkühler und -froster (geeignet für Gastronorm 1/1- und Euronorm-Behälter)

Unsere Schockkühler eignen sich perfekt zum schnellen Abkühlen oder Einfrieren von heißen, direkt vom Herd oder aus dem Ofen kommenden Speisen, wodurch sich die Lebensmittel auf sichere Weise konservieren lassen.

Die BLC Kühler-/Froster-Modelle der Produktreihe verfügen über 5 voreingestellte Programme, die eine einfache Bedienung des Geräts gewährleisten. Die Hauptprogramme sind außerdem so voreingestellt, dass die Endtemperatur so lange konstant gehalten wird, bis der Schrank geöffnet und das Programm ausgeschaltet wird. Diese Methode gewährleistet die Qualität und die sichere Aufbewahrung der Lebensmittel und stellt sicher, dass die Lebensmittel für die Lagerung und den späteren Verzehr sicher sind.

Die Kühlleistung wird von +70 bis +3 °C in 90 Minuten gemessen. Die Gefrierleistung wird von +70 bis -18 °C in 240 Minuten gemessen. Die genaue kg-Leistung für jedes Modell finden Sie in den technischen Daten.

Design und Material		Abmessungen und Fassungsvermögen		Energie und Verbrauch	
Türanzahl & Typ	1 Selbstschließende Dreh-Volltür	Kühlleistung	kg 18	Nennaufnahmeleistung	W 800
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Ja	Gefrierleistung	kg 14	Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Füße	4 Stellfüße	Fassungsvermögen an GN-Behältern	Stk 5	Geräuschpegel	dB(A) 49
Lenkrollen	Option	Temperaturbereich	°C -18 bis +70 / +3 bis +70	Abmessungen	
Außenfinish	SS 304	Klimaklasse	4	Innenabmessungen (BxTxH)	mm 660 x 420 x 400
Innenfinish	SS 304	Brutto- / Nettogewicht	kg 125 / 120	Außenabmessungen (BxTxH)	mm 800 x 815 x 1005
		Brutto- / Nettoinhalt	l 111 / 100	Verpackungsabmessung en (BxTxH)	mm 900 x 920 x 1200
		Kühlung und Funktionen		Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk 52
		Reglertyp	Programmierbar		
		Kühlverfahren	Schock		
		Abtauverfahren	Automatisch, Heißgas		
		Kühlmittel	R290		
		Befüllung mit Kältemittel	g 130		

Abmessungen und Fassungsvermögen	
Thermometer	Ja