

BA21H


Backbar-Kühlschrank



276 168 143 143

Produkteigenschaften

- EU-Energieklasse A
- Ca. 59 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der BA-Reihe
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Zweifach verglastes Temperglas
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss



Verstellbare
Drahtböden



Elektronischer Regler

Hochwertiger Backbar mit geringem Energieverbrauch

Die BA-Modellreihe umfasst unsere hochwertigen Backbar-Kühlschränke. Sie wurde überarbeitet und verbraucht jetzt durchschnittlich 59 % weniger Energie im Vergleich zu den Vorgängermodellen der gleichen Reihe. Dieser Backbar verfügt über Umluftkühlung für eine kurze Abkühlzeit, um sicherzustellen, dass Sie mit der Kundennachfrage nach kalten Getränken Schritt halten können. Die Temperatur wird einfach am elektronischen Thermostat eingestellt.

Der Backbar-Kühlschrank besteht aus soliden Materialien und verfügt über verstellbare engmaschige Chromroste, durch die Sie ein hohes Fassungsvermögen und viel Stabilität gewinnen. Darüber hinaus hat er beidseitig anschlagbare Aluminiumtüren mit Doppelverglasung aus gehärtetem Glas. Dies hilft Energie zu sparen, bedeutet aber auch eine hervorragende Produktsichtbarkeit.

Das BA-Programm ist auch in einer Variante mit selbstschließenden Schiebetüren erhältlich.

Design und Material	
Türanzahl & Typ	2 Dreh-Glastüren
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Nein
Temperglas	Ja
Anzahl & Typ der Einlegeböden	4 Tragroste, chrom
Einlegebodenfarbe	Chrom
Einlegebodenmaße	395x328 mm
Füße	4 Stellfüße
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Aluminium Stucco
Innenbeleuchtung	LED

Abmessungen und Fassungsvermögen	
Gesamtauslagefläche	m² 0.52
Temperaturbereich	°C +2 bis +10
Klimaklasse	4
Brutto- / Nettogewicht	kg 70 / 64
Brutto- / Nettoinhalt	l 196 / 188

Kühlung und Funktionen	
Reglertyp	Elektronisch
Kühlverfahren	Ventiliert
Abtauverfahren	Automatisch
Kühlmittel	R600a

Energie und Verbrauch	
Energieverbrauchsklassifizierung	A
Energieverbrauch	kWh/24h 1.08
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 394
Max Ambient	30°C at 55% RH
Nennaufnahmeleistung	W 115
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 44

Abmessungen	
Innenabmessungen (BxTxH)	mm 810 x 418 x 734

Design und Material	
Schloss	Ja
Abmessungen und Fassungsvermögen	
Befüllung mit Kältemittel	g70
Thermometer	Ja
Energie und Verbrauch	
Außenabmessungen (BxTxH)	mm900 x 520 x 900
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm985 x 575 x 970
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk96