




## UFSC371G Black

Displaygefrierschrank in Schwarz

### Produkteigenschaften

- Innen und außen schwarz
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Feste Gefrierroste
- Schloss
- Verstellbare Füße
- Tauwasserablauf



Starker Griff



Schloss

### Vitrinen-Gefrierschrank mit beheizter Glastür

Großartige Produktpräsentation zu einem wettbewerbsfähigen Preis – das ist es, was Sie mit diesem Vitrinen-Gefrierschrank bekommen. Er verfügt über eine beheizte Glastür, um Kondensation zu vermeiden, und eine interne LED-Beleuchtung, um Ihr Gefriergut ins rechte Licht zu rücken. Das Kühlsystem ist statisch mit 6 festen Gefrierfächern mit eingebauten Verdampferschlangen, um eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten. Der Gefrierschrank ist mit einem Tauwasserablauf für eine einfache Wartung ausgestattet.

| Design und Material              |                         |     |
|----------------------------------|-------------------------|-----|
| Türanzahl & Typ                  | 1 Beheizte Dreh-Glastür |     |
| Temperglas                       | Ja                      |     |
| Tür mit wechselbarem Türanschlag | Nein                    |     |
| Anzahl & Typ der Einlegeböden    | 6 Feste Gefrierablagen  |     |
| Einlegebodenfarbe                | Chrom                   |     |
| Einlegebodenmaße                 | 470 x 413 mm            |     |
| Maximale Fachlast                | kg/m²                   | 110 |
| Füße                             | 2 Stellfüße             |     |
| Lenkrollen                       | 2 Rollen                |     |
| Außenfinish                      | Schwarz                 |     |
| Innenfinish                      | Schwarz                 |     |
| Innenbeleuchtung                 | LED                     |     |
| Schloss                          | Ja                      |     |

| Abmessungen und Fassungsvermögen |    |             |
|----------------------------------|----|-------------|
| Gesamtauslagefläche              | m² | 0.74        |
| Temperaturbereich                | °C | -24 bis -14 |
| Klimaklasse                      |    | 4           |
| Brutto- / Nettogewicht           | kg | 100 / 95    |
| Brutto- / Nettoinhalt            | l  | 300 / 270   |

| Kühlung und Funktionen    |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| Reglertyp                 |   | Mechanisch |
| Kühlverfahren             |   | Statisch   |
| Abtauverfahren            |   | Manuell    |
| Kühlmittel                |   | R290       |
| Befüllung mit Kältemittel | g | 85         |
| Thermometer               |   | Ja         |

| Energie und Verbrauch            |          |                |
|----------------------------------|----------|----------------|
| Energieverbrauchsklassifizierung |          | C              |
| Energieverbrauch                 | kWh/24h  | 8.27           |
| Jährlicher Energieverbrauch      | kWh/Jahr | 3017           |
| Leistung                         |          |                |
| Max Ambient                      |          | 30°C at 55% RH |
| Nennaufnahmeleistung             | W        | 350            |
| Spannung / Frequenz              | V/Hz     | 220-240/50     |
| Geräuschpegel                    | dB(A)    | 45             |

| Abmessungen                           |     |                  |
|---------------------------------------|-----|------------------|
| Innenabmessungen (BxTxH)              | mm  | 470 x 440 x 1545 |
| Außenabmessungen (BxTxH)              | mm  | 595 x 640 x 1840 |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH)        | mm  | 680 x 710 x 1940 |
| Beladungskapazität (40-Fuß-Container) | Stk | 54               |