


IC301SC

Eiscrem-Gefriertruhen

Produkteigenschaften

- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Digitales Thermometer
- Pulverbeschichteter, weißer Innenbehälter
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung



Körbe



Schloss

Gefriertruhe mit flachen Glasschiebedeckeln

Die IC-SC Gefriertruhe ist eine preisgünstige kompakte Display-Gefriertruhe. Sie ist ideal für Start-up-Unternehmen, Saisonverkauf usw. Sie ist sehr stabil und solide gebaut, aber gleichzeitig auf Rädern, so dass es einfach ist, den Standort im Laden zu wechseln.

Es gibt sie in verschiedenen Größen. Die vielen Größen machen das Modell perfekt für kleinere Läden und Feinkostläden mit begrenztem Platzangebot sowie für größere Läden, Tankstellen, Supermärkte usw.

Alle Größen sind umweltfreundlich und können zur besseren Präsentation des Inhalts gebrandet werden.

Die Gefriertruhe ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost, einschließlich Speiseeis. Die Temperatur kann für Speiseeis bei -14 °C oder für andere Tiefkühlprodukte bei -21 °C gehalten werden.

Alle Größen haben Glasdeckel mit Sicherheitsschloss. Sie haben auch einen Abtauablauf zum Reinigen des Geräts.

Design und Material	
Temperglas	Ja
Deckel Nummer & Typ	2 Flache Schiebedeckel aus Temperglas
Anzahl & Typ der Körbe	4 Drahtkörbe, weiß
Max. Anzahl Körbe	4
Lenkrollen	4 Rollen, davon zwei mit Bremse
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Schloss	Ja

Abmessungen und Fassungsvermögen	
Temperaturbereich	°C -24 bis -14
Klimaklasse	5
Brutto- / Nettogewicht	kg 65 / 55
Brutto- / Nettoinhalt	l 296 / 255

Kühlung und Funktionen	
Reglertyp	Mechanisch
Kühlverfahren	Statisch
Abtauverfahren	Manuell
Kühlmittel	R290
Befüllung mit Kältemittel	g 85
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch	
Energieverbrauchsclassifizierung	D
Energieverbrauch	kWh/24h 1.78
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 648
Nennaufnahmeleistung	W 141
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 45

Abmessungen	
Innenabmessungen (BxTxH)	mm 890 x 510 x 655
Außenabmessungen (BxTxH)	mm 1010 x 630 x 892
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm 1100 x 750 x 940
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk 64