

NIC301SCEB

Eiscrem-Gefriertruhen



Produkteigenschaften

- Abgewinkeltes Display zur besseren Präsentation
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Gerundete Schiebedeckel mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Digitales Thermometer
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung



Körbe



Leuchtaufsatz als Option (Zubehörteil)

Elegante Gefriertruhe mit gewölbten Glasschiebedeckeln

Die NIC-SCEB-Serie ist eine kompakte Display-Gefriertruhe in elegantem Design. Sie hat runde Ecken, abgerundete Kanten und gewölbte Glasschiebedeckel.

Sie ist sehr stabil und solide gebaut, aber gleichzeitig auf Rädern, so dass es einfach ist, den Standort im Laden zu wechseln.

Die vielen Größen machen das Modell perfekt für kleinere Läden und Feinkostläden mit begrenztem Platzangebot sowie für größere Läden, Tankstellen, Supermärkte usw.

Alle Größen sind umweltfreundlich und können zur besseren Präsentation des Inhalts gebrandet werden.

Die SCEB-Serie hat eine tiefere Vorder- als Rückseite und ist mit gewölbten Glasschiebedeckeln ausgestattet. Beide Merkmale ermöglichen eine bessere visuelle Darstellung und Präsentation des Inhalts. Die Gefriertruhe ist dadurch ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost, einschließlich Speiseeis. Die Temperatur kann für Speiseeis bei -14 °C oder für andere Tiefkühlprodukte bei -21 °C gehalten werden.

Alle Größen haben Glasdeckel mit Sicherheitsschloss. Sie haben auch einen Abtauablauf zum Reinigen des Geräts.

Design und Material		Abmessungen und Fassungsvermögen		Energie und Verbrauch	
Temperglas	Ja	Temperaturbereich	°C -24 bis -14	Energieverbrauchsklassifizierung	D
Deckel Nummer & Typ	2 gewölbte Schiebedeckel aus Glas	Klimaklasse	5	Energieverbrauch	kWh/24h 1.75
Anzahl & Typ der Körbe	4 Drahtkorb, weiß	Brutto- / Nettogewicht	kg 70 / 62	Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 638
Max. Anzahl Körbe	Stk 4	Brutto- / Nettoinhalt	l 286 / 218	Nennaufnahmeleistung	W 141
Lenkrollen	4 Rollen, davon zwei mit Bremse	Kühlung und Funktionen		Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Außenfinish	Weiß	Reglertyp	Mechanisch	Geräuschpegel	dB(A) 45
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung	Abmessungen		Innenabmessungen (BxTxH)	mm 890 x 510 x 571
Schloss	Ja	Kühlverfahren	Statisch	Außenabmessungen (BxTxH)	mm 1030 x 650 x 918
		Abtauverfahren	Manuell		
		Kühlmittel	R290		
		Befüllung mit Kältemittel	g 85		
		Thermometer	Ja		

Energie und Verbrauch		
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	1100 x 765 x 990
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	64