

Servierwagen 850 - 2 Borde montiert**Abmessungen**

Länge: 870 mm

Breite: 570 mm

Höhe: 955 mm

Anzahl Borde: 2

Höhe oberstes Bord: 857 mm

Lichtmaß von Bord zu Bord: 588 mm

**Ausführung**

Servierwagen aus CNS (Borde aus Chromstahl) mit Rundrohr-Schiebebügel Ø 25 mm. Die intelligente Schraubkonstruktion verbindet 2 Borde mit dem Rohrrahmen. Die Borde sind tiefgezogen, schallgedämmt, mit umlaufendem Stopprand und dadurch ohne Schmutzecke. An jeder Bordecke befindet sich eine Stoßecke. Die Borde sind 32 mm abgekantet und die Bordunterkante ist mit einer Rollierung versehen. Diese Rollierung macht das Bord und die Kanten besonders stabil und belastbar.

Aufstellung

Fahrbar. Rollen Rostfrei gem. DIN DIN 18867, Teil 8. 2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen, Raddurchmesser 125 mm.

Technische Daten

Gesamttragkraft: 120 kg

Maximale Flächenbelastung pro Bord: 80 kg

Leergewicht: 11,5 kg

Lieferzustand: montiert

Fabrikat Rieber

Best.- Nr. 88025002

Preis p. St. € Gesamt €

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

- **88023001 - Abräumbehälter 21L - Servierwagen**
Abräumbehälter 21 Liter aus Edelstahl zum Einhängen am Schiebegriff - für Servierwagen leichte Ausführung & schwere Ausführung servo+.
- **88023103 - Abräumbehälter 4,9L - Servierwagen**
Abräumbehälter 4,9 Liter aus Edelstahl zum Einhängen am Schiebegriff - für Servierwagen leichte Ausführung & schwere Ausführung servo+.
- **88023008 - Galerie unteres Bord Servierwagen 850**
Umlaufende Galerie aus Edelstahl-Rundmaterial, passend für unteres Bord 800x500mm von Servierwagen.
- **88023002 - Galerie oberes Bord Servierwagen 850**
Umlaufende Galerie aus Edelstahl-Rundmaterial, passend für oberes Bord 800x500mm von Servierwagen.
- **88023001 - Abräumbehälter 21L - Servierwagen**
Abräumbehälter 21 Liter aus Edelstahl zum Einhängen am Schiebegriff - für Servierwagen leichte Ausführung & schwere Ausführung servo+.
- **88023103 - Abräumbehälter 4,9L - Servierwagen**
Abräumbehälter 4,9 Liter aus Edelstahl zum Einhängen am Schiebegriff - für Servierwagen leichte Ausführung & schwere Ausführung servo+.