



Brasiere e Pentole

Braising pans and Boiling pan



La gamma di brasiere SERIE 77 a ribaltamento manuale si compone di modelli con riscaldamento a gas ed elettrico. Modularità: 80.

La struttura è in acciaio con finitura scotch brite. La vasca ha pareti in acciaio inox AISI 304 18/10 e fondo in acciaio inox AISI 304. Angoli arrotondati per agevolare lo scarico e le operazioni di pulizia. Coperchio in acciaio inox dotato di robuste cerniere in acciaio inox ed ergonomica maniglia frontale. Rubinetto di carico acqua sul fronte dell'apparecchio. Versioni con riscaldamento a gas: bruciatore in acciaio inox a bracci multipli per maggior uniformità termica; valvola gas con termocoppia, regolazione termostatica della temperatura (75-300 °C). Versioni con riscaldamento elettrico: resistenze corazzate in acciaio inox sul fondo esterno della vasca; regolazione termostatica (75-300 °C).

The SERIE 77 manual tilting braising pan range comprises models with gas or electric heating. Modularity: 80. The structure is AISI 304 stainless steel 18/10 with scotch-brite finishing. Tank in AISI 304 18/10 stainless steel walls and bottom in AISI 304 stainless steel. Rounded corners facilitate unloading and cleaning operations. S/s lid with strong s/s AISI 304 hinges and an ergonomic front handle. Water load tap placed on the front of the unit. Gas versions: stainless steel burner with multiple arms for more even heat diffusion; gas valve with thermocouple, thermostatic temperature control (75-300 °C). Electric versions: armoured heating elements in stainless steel on the external bottom of the tank; thermostatic control (75-300 °C).

Brasiere - Braising pans

Modello Model	Dimensioni esterne Exterior dimension	Dimensioni vasca Pan dimension	Superficie di cottura Cooking surface	Capacità Vasca Pan capacity	Bruciatori a gas Gas burners	Resistenze elettriche Heating elements	Tot.	Alimentazione Power supply	Peso Weight
	LxPxH cm	LxPxH cm	dm ²	Lt	kW	kW	kW		Kg
D77GBR	80x70x85	71x48x15	34	60	13,5	-	13,5		113
D77EBR	80x70x85	71x48x15	34	60		9	9	400V, 3N, 50/60	118

Pentole - Boiling pan

Modello Model	Dimensioni esterne Exterior dimension	Dimensioni pentola Pans dimension	Capacità vasca Pans capacity	Bruciatori a gas Gas Burners	Resistenze elettriche Heating elements	Tot.	Alimentazione Power supply	Peso Weight
	LxPxH cm	ØxH cm	Lt	kW	kW	kW		Kg
D77G50I	70x70x85	40x42	50	12,5		12,5		91
D77E50I	70x70x85	40x42	50		9	9	400V, 3N, 50/60	93



La gamma di pentole SERIE 77 si compone di modelli da 50 Lt di capacità, con riscaldamento indiretto, gas o elettrico. Modularità: 70. Piano di lavoro 1 mm. Le pareti della vasca sono in AISI 304 mentre il fondo è in AISI 316 per una maggiore resistenza alla corrosione. Rubinetto di scarico in ottone cromato dotato di filtro amovibile. Coperchio in AISI 304 assicura minime perdite di vapore e calore. Dotata di rubinetto di carico acqua calda e fredda. Versioni riscaldamento indiretto a gas: intercapedine in AISI 304, bruciatore tubolare in acciaio inox a fiamma auto-stabilizzata e regolazione termostatica della T°. Dispositivo di sicurezza tramite termocoppia. Accensione piezoelettrica. Valvola di sicurezza con manometro. Versioni riscaldamento elettrico indiretto: intercapedine in AISI 304, resistenze ad immersione comandate da commutatore a 4 posizioni, pressostato e valvola di sicurezza con manometro.

The SERIE 77 boiling pan range comprises 50 Lt models with gas or electric indirect heating. Modularity: 70. Worktop is in AISI 304 18/10 s/s of 1 mm thickness. The pan is in AISI 304 with bottom in AISI 316 for greater resistance to corrosion. Brass drain tap equipped with a removable filter. AISI 304 lid ensures minimal loss of steam and heat. Equipped with hot and cold water tap. Indirect gas versions: AISI 304 interspace, s/s tubular burner with self-stabilizing flame and thermostatic T° control. Pilot flame with thermocouple safety device. Piezo-electric ignition. Safety valve with pressure gauge. Indirect electric versions: AISI 304 interspace, power adjustment with 4-position switch, pressure gauge and safety valve with gauge.





