



Piani a induzione e infrarossi

Induction and infrared cooker



La gamma comprende moduli con riscaldamento ad induzione o vetroceramica da 2 o 4 zone e un modello Wok induzione. Piano di lavoro in acciaio AISI 304 18/10 con spessore di 1 mm.

Il piano di cottura in vetroceramica, di spessore 6 mm, si caratterizza per la sua superficie piana, facile da pulire. Il calore trasmesso per irraggiamento è prodotto dalle resistenze elettriche sottostanti. La regolazione della temperatura è indipendente per ciascuna zona di cottura mentre il funzionamento delle piastre viene segnalato da lampade spia.

Nei modelli con riscaldamento ad induzione ad ogni zona di cottura, delimitata dalla serigrafia di $\varnothing$ 220 mm, corrisponde un induttore da 3,5 kW controllato indipendentemente. Il riscaldamento del piano di cottura si attiva unicamente quando entra a contatto diretto con le pentole per piastre ad induzione e la quantità di calore è proporzionale alla superficie di contatto. La zona del piano di cottura non a contatto con la pentola rimane disattivata e quindi fredda permettendo un ambiente di lavoro più confortevole ed una riduzione del consumo di energia pari al 50% rispetto alle cucine tradizionali. Ciascun induttore ha 6 diversi gradi di regolazione ed una lampada spia segnala il funzionamento del piano.

The product range includes 2 or 4 TOP independent induction zones or infrared heating zones and a wok induction model. AISI 304 stainless steel pressed worktop, thickness 1 mm.

The ceramic sealed 6mm top offers high cleaning comfort thanks to the flat surface and cleanability of glass ceramic. The heat is produced by means of electric elements underneath and transmitted by diffusion. Independent temperature regulation for each cooking area. Indicator lights show when each hotplate is in operation.

The heating zones of induction models are independently controlled, outlined by screen printed circle $\varnothing$ 220 mm powered at 3.5 kW each. The cooking surface only heats up when in direct contact with induction friendly pans and pots, and the amount of heat is proportional to the surface of contact. The zone of the cooking surface not in contact with the pan remains deactivated and thus cold allowing a more comfortable working environment and an energy savings equal to 50% compared to traditional stoves. Each inductor has 6 different power levels and an indicator light shows when the top is in operation.

Modello Model	Dimensioni esterne Exterior dimension	Dimensioni forno Oven dimension	Potenza Power		Forno Oven	Tot.	Alimentazione Power supply	Peso Weight
	LxPxH cm	LxPxH cm	3,5 kW	5 kW	kW	kW		Kg
Induzione su armadio Induction on cupboard								
⚡ D77EA4I	40x70x85	-	2	-	-	7	400V, 3N, 50/60	53
⚡ D77EA7I	70x70x85	-	4	-	-	14	400V, 3N, 50/60	76
⚡ D77EWA	40x70x85	-	-	1	-	5	400V, 3N, 50/60	50
Infrarossi su forno Infrared on oven								
			1,8 kW	2,4 kW				
⚡ D77EVC4F	70x70x85	56x66x31	2	2	5,3	13,9	400V, 3N, 50/60	99
Infrarossi TOP Infrared TOP								
⚡ D77EVC2	40x70x25	-	1	1	-	4,3	400V, 3N, 50/60	27
⚡ D77EVC4	70x70x25	-	2	2	-	8,6	400V, 3N, 50/60	49





